CÓD. DF-TECHO

COTIZAR

Desviador de fugas de techo

Solución para contener y redirigir filtraciones, goteras o pérdidas provenientes de techos y cubiertas en entornos industriales. Fabricado en lona PVC, intercepta el agua que cae y la conduce de forma controlada hacia un punto de descarga seguro.

Se instala suspendido mediante ojales perimetrales con sogas de fijación incluidas, y trae pico de desagote de ½" con manguera de 2,5 m. Permite actuar rápido ante goteras, filtraciones por mantenimiento o fallas en cubiertas, y es reutilizable. El agua se dirige a un bidón, tacho o desagüe; si hace falta llegar más lejos, también ofrecemos manguera extra de 2,5, 5 o 10 m.

MATERIAL	DESAGOTE	FIJACIÓN
Lona PVC	Pico ½" + manguera	Ojales con sogas



MEDIDAS

6 disponibles

De 1,00 × 1,00 a 2,50 × 2,50 m

VER EN LA WEB
SPILLPROTEC.COM

GALERÍA



Vista de arriba



Desviador completo



Sogas y manguera

MEDIDAS

1,00 × 1,00	1,50 × 1,50	2,00 × 1,00
2,00 × 2,00	2,50 × 1,50	2,50 × 2,50

Medidas en metros (largo × ancho). Incluye pico de desagote de ½", manguera de 2,5 m y sogas de fijación.

CAPACIDAD **50 a 310 litros**

Capacidades aproximadas, con 5 cm de altura de líquido.

CARACTERÍSTICAS

- Lona PVC, estanca y durable.
- Refuerzo perimetral para una correcta distribución de carga.
- Pico de desagote de ½" con manguera de 2,5 m.
- Ojales perimetrales con sogas incluidas para tensar y fijar.
- Instalación rápida, temporal o continua, a distintas alturas.
- Reutilizable en cada aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Depósitos logísticos	Plantas industriales	Mantenimiento
Frigoríficos	Industria alimenticia	Centros de distribución

INDUSTRIA ARGENTINA

Solicitá tu cotización

Medidas especiales, fabricación a medida y asesoramiento técnico.

COTIZAR POR WHATSAPP →

WHATSAPP CONSULTAS
+54 11 5098 2473

WHATSAPP VENTAS
+54 11 7818 3996

EMAIL
ventas@spillprotec.com

WEB
www.spillprotec.com